



Nitrile

Distinkt svart färg som maskerar fläckar

- Frånvaro av skumning ger enkel hantering i våta miljöer.
- Den distinkta svarta färgen döljer fläckar och ger kontrast för bättre synlighet.
- Helt greppmönstrad design för ett säkert grepp.



Branscher

- Bilindustri
- Eftermarknad fordon
- Biovetenskap
- Maskiner och utrustning

Rekommenderas för

- Inspektion, val och kontroll av delar
- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Användning av rengöringsverktyg och robotutrustning
- Byte av olja, vätskor och filter
- Reparation av motorer och drivlinor
- Däckrotation och däckbyte
- Underhåll av labbmöbler och labbutrustning
- Provtagning och provbearbetning
- Blandning och tillsatser av fasta ämnen och vätskor
- Provtagning av råmaterial
- Vägning och dispensering av fasta och flytande råmaterial
- Inspektion (plockning, kontroll och märkning)



TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTINFORMATION

	93852
Material	Nitril
Färg	Svart
Handskdesign	Klorerad, Puderfri, Silikonfri, Helt texturerad
Krage	Rullad
Standarder för tillverkning/QMS-revision	ISO 13485:2003
Regulatory	Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 11193
Förpackning	100 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 1 000 handskar per låda
Förvaring	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Segment för användarbehov	Robust
Tillgängliga storlekar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Antistatiska	Ja
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC) - Zinkdibutylditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245 / 9.6		ASTM D3767, EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-2
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.15 / 5.9		ASTM D3767, EN 420
	FÖRE ÅLDRADE		EFTER ÅLDRADE
Brottgräns (MPa)	≥ 23	≥ 20	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 10	≥ 11	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPERIOD

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.